

Ściany w kuchniach - fartuchy i przy zlewozmywakach wyłożyć glazurą, reszta lamperie do wys. 1,5 m malowane olejno.

Rekreacja, klatki schodowe, rozbieralnia i izby lekcyjne do wys. 1,5 m - lamperia malowana na olejno.

Stolarka okienna typu zespolonego i przekroju drewna wg. P.W.B. Podział i wielkość wykonać wg. rysunków szczegółowych. Drzwi wewnętrzne gładkie, - do piwnic z lat drewnianych nieheblowanych.

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach z mas szpachlowych, w pomieszczeniach sanitarnych terrakota, w kuchni posadzka ksyolitowa, w sali gimnastycznej klepka dębowa. W piwnicach szlichta cementowa na gruzobetonie zatarta na gładko.

Oszklenie szkłem lagrowym grub. 3 m/m.

Malowanie stolarki drzwi i okien dwukrotnie olejno z uprzednim zaminiowaniem części metalowych.

Parapety - lastricowe prefabrykowane.

Piece w klasach stałe, - wymiary pieców podane w kaflach dla temperatury minimalnej - 20°C., w kuchniach trzony kuchenne.

Balustrady klatek schodowych z żelaza profilowego wykonać wg. rys. szczegółowych.

4. Wykonanie zewnętrzne

Daach ogniotrwały, pokryty warstwą papy smołowej + warstwą papy bitumicznej na lepiku.

Tynki zewnętrzne - szlachetne, półmatowe III rodzaju w dwóch kolorach (wg.rys.detału elewacji) - czerń z las-